

Canaletta Aliva®

Canalette per il drenaggio delle acque

Indicazioni generali

Descrizione	Le Canalette Aliva sono semitubi flessibili confezionati in materiale sintetico impu- tre-scibile armato con anima di acciaio in grado di adattarsi alla geometria del sot- tofondo.
Campi di impiego	Per il drenaggio temporaneo o permanente di venute d'acqua in: ■ gallerie di avanzamento ■ gallerie esistenti ■ opere in sotterraneo in generale ■ lesioni e fessure su supporti esistenti
Test	Consultare l'Ufficio Tecnico.
Caratteristiche	
Forma	Ad "U" con sezione utile drenante di 19 cm ² .
Colore	Grigio chiaro.
Composizione	Fogli in PVC con anima in acciaio.
Imballi	Rotoli da 25 m.
Conservazione	A magazzino, in zona non esposta ai raggi solari.

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego

Le Canalette Aliva, fissate all'intradosso della galleria in corrispondenza delle venute d'acqua, sono in grado di convogliare la stessa lungo la calotta e i piedritti fino ai canali drenanti laterali, grazie al loro sviluppo semicircolare.

Il fissaggio delle canalette Aliva si può realizzare meccanicamente (tasselli o chiodi a sparo) qualora la venuta è di entità modesta o il convogliamento dell'acqua si ritiene provvisorio.

Per venute d'acqua copiose o lavori definitivi, si consiglia oltre ad un prefissaggio meccanico, lo spruzzo di malta accelerata tipo SikaShot-3, onde assicurare la perfetta adesione al sottofondo e la continuità del convogliamento d'acqua nel tempo.

Norme di sicurezza

Precauzioni

Non si richiedono particolari precauzioni.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A

Via G. Garré, 9 - 22100 Como Rebbio
Tel. +39 031 3861111 - Fax +39 031 521817
www.sika.it - info@sika.it

**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV**
= UNI EN ISO 9002 =

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV**
= UNI EN ISO 14001 =