

# Sika® StopMousses

Vernice igienizzante per interni a base acrilica in acqua

## Indicazioni generali

### Descrizione

Sika® StopMousses è una pittura monocomponente a base di resine acriliche e sostanze attive antibatteriche in dispersione acquosa in grado di contrastare la formazione di muffe, alghe e microrganismi in genere. Sika® StopMousses realizza un film bianco, duro e opaco, fortemente aderente al supporto e con buon effetto coprente. In caso di pareti già danneggiate, Sika® Stop Mousses deve essere utilizzato previo trattamento con Sikagard® 715W, soluzione disinfettante alghicida e fungistatica per risanamento murale.

### Campi di impiego

Il rivestimento realizzato con Sika® Stop Mousses, grazie al suo potere di inibitore di crescita di muffe e batteri in genere, può essere convenientemente applicato in locali soggetti a umidità e condensa quali:

- bagni
- cucine
- scantinati

### Vantaggi

- prodotto di facile impiego
- traspirante
- buona lavorabilità
- utilizzabile anche su vecchie pitture
- lunga durata dell'effetto protettivo.

## Caratteristiche

### Colore

bianco

### Confezione

kg 5 e kg 20

### Conservazione

negli imballi originali ben chiusi a temperature tra +5° e +20°C:12 mesi.

## Dati tecnici

### Peso specifico

ca. 1,60 kg/l

### Diluizione e pulizia degli attrezzi

con acqua

### Intervallo tra gli strati

6÷8 ore a 20°C

### Temperatura limite di applicazione

+5°C.

### Consumo del materiale

Il consumo di prodotto è di ca. 160-180 g/m<sup>2</sup> per ogni strato, ma può variare in funzione dell'assorbimento del supporto.

## Condizioni di applicazione

### Modalità di impiego

#### Preparazione del sottofondo

Le superfici già invase da muffa devono essere preventivamente lavate e disinfettate con Sikagard® 715W

Dopo 5-10 ore sciacquare e spazzolare il muro (ripetere l'applicazione se necessario). Dopo 24-36 ore procedere all'applicazione di Sika® StopMousses.

In caso di vecchie pitture, prima di applicare il prodotto si dovrà accertare la buona adesione delle stesse alla superficie e procedere alla disinfezione dall'eventuale muffa come sopra spiegato.

#### Preparazione del prodotto

Diluire il prodotto con acqua del 30-40% in peso per la prima mano in funzione dell'assorbimento del sottofondo. Per la seconda mano diluire il prodotto con acqua al 20-30% in peso.

#### Applicazione

Il prodotto deve essere applicato almeno in 2 strati a pennello, rullo o spruzzo

#### Pulizia degli attrezzi

Con acqua.

### Avvertenze

Si raccomanda un'accurata disinfezione dalla muffa delle superfici da trattare con Sika® Pulitore P, prima dell'applicazione.

## Norme di sicurezza

### Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

### Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

### Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

www.sika.it - info@sika.it

